



高低温サーキュレーター

CORIO CD-600F

JULABO

オーダーNo.	9 012 704									
温度制御範囲 (°C)	-30 ~ +150									
温度精度 (°C)	± 0.03									
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.1									
プログラム機能	無									
温度表示	LED									
ヒーター能力 (W)	800									
冷却能力 (°C)	+200	+20	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-80
(kW)	0.6	0.53		0.22						
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	0.35									
吸引圧力(bar)	---									
流量(L/min)	15									
ポンプコネクション	M16 × 1	内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション								
冷凍機 冷媒	R404a									
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	無									
デジタルインターフェース	USB									
アナログ通信	無									
冷却用冷凍機	1段冷凍									
循環液充填量 (リットル)	7.5									
安全等級 (DIN 12876-1)	3									
循環液最大粘度 (cSt)	50									
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40									
冷却水接続	- - - - -									
冷却水仕様	- - - - -									
寸法 W×L×H (cm)	33	×	47	×	69					
槽開口部 寸法 W×L (cm)	22	×	15							
槽深さ (cm)	15									
重量 (Kg)	38.6									
主電源 (V / Hz)	100 V /	50-60 Hz	V /		Hz					
消費電力 (A)	15									

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。