



# 高低温サーキュレーター FP50-ME

**JULABO**

オーダーNo.	9 162 650									
温度制御範囲 (°C)	-50 ~ +200									
温度精度 (°C)	± 0.01									
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.01									
プログラム機能	1 × 10									
温度表示	VFD									
ヒーター能力 (W)	2000									
冷却能力 (°C)	+200	+20	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-80
(kW)	0.9	0.8		0.5	0.32	0.16				
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	0.45									
吸引圧力(bar)	---									
流量(L/min)	16									
ポンプコネクション	M10 × 1		内径8mm又は内径10mm用ホースコネクション							
冷凍機 冷媒	R404a or R507									
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	有									
デジタルインターフェース	RS232									
アナログ通信	無									
冷却用冷凍機	1段冷凍									
循環液充填量 (リットル)	8									
安全等級 (DIN 12876-1)	3									
循環液最大粘度 (cSt)	50									
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40									
冷却水接続	- - - - -									
冷却水仕様	- - - - -									
寸法 W×L×H (cm)	42	×	49	×	70					
槽開口部 寸法 W×L (cm)	18	×	12							
槽深さ (cm)	15									
重量 (Kg)	55									
主電源 (V / Hz)	230 V /		50 Hz			230 V /		60 Hz		
消費電力 (A)	14					14				

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。  
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm<sup>3</sup>)の循環液で行われています。