



高温サーキュレーター SE-26

JULABO

オーダーNo.	9 252 526		
温度制御範囲 (°C)	+20 ~ +300		
(室温付近での温度制御は、クーリングコイルへ設定温度より低い冷却水の供給か、イマージョンクーラーでの冷却が必要です)			
温度精度 (°C)	±0.01		
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.01		
プログラム機能	1 × 10		
温度表示	VFD		
ヒーター能力 (W)	3000		
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	0.7		
吸引圧力(bar)	0.4		
流量(L/min)	26		
ポンプコネクション	M16 × 1	内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション	
冷却機	無	(クーリングコイルは標準装備)	
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	有		
デジタルインターフェース	RS232		
アナログ通信	オプション		
補助ポンプ / 電磁弁制御コネクション	無		
電磁弁制御コネクション	無		
循環液充填量 (リットル)	26		
安全等級 (DIN 12876-1)	3		
循環液最大粘度 (cSt)	70		
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40		
寸法 W × L × H (cm)	36	× 61	× 47
槽開口部 寸法 W × L (cm)	22	× 30	
槽深さ (cm)	20		
重量 (Kg)	27		
主電源 (V / Hz)	230V / 50-60Hz		
消費電力 (A)	13		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°C、運転温度70°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。