



超高温サーキュレーター フォルテ HTシリーズ

HT60-M2

JULABO

オーダーNo.	9 800 062		
温度制御範囲 (°C)	+70 ~ +400		
温度精度 (°C)	± 0.01 ~ 0.1		
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.01		
プログラム機能	6 × 60		
温度表示	LCD / LED		
ヒーター能力 (W)	7000		
冷却能力 (°C)	---		
冷却水: 20°C、2L/min時 (kW)	---		
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	1.2		
吸引圧力(bar)	---		
流量(L/min)	18		
ポンプコネクション	M16 × 1		
冷却機能	無		
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	有		
デジタルインターフェース	RS232 / RS485		
アナログ通信	標準装備		
冷却用冷凍機	---		
循環液充填量 (リットル)	2 (クーリングゾーン: 2リットル)		
安全等級 (DIN 12876-1)	3		
循環液最大粘度 (cSt)	30		
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40		
冷却水接続	M12 / ∠37° 内径8mmチューブコネクター		
冷却水仕様	水温: 20°C以下 圧力: 2.0~4.5bar(差圧) 水量: 2L/min		
寸法 W×L×H (cm) M1コントローラー	25	×	25 × 18
寸法 W×L×H (cm) HT60	23	×	23 × 58
槽深さ (cm)	---		
重量 (Kg)	29		
主電源 (V / Hz)	400V 3相4線式 50Hz		
消費電力 (A)	12		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータはJULABOサーマルH350の循環液で行われています。