



高低温サーキュレーター CORIO CD-310F

JULABO

オーダーNo. 9012713

温度制御範囲 (°C)	-30 ~ +150						
温度精度 (°C)	± 0.03						
最小 温度設定/温度表示 (°C)	0.01						
プログラム機能	無						
温度表示	LED						
ヒーター能力 (W)	2,000 (800 / 100V)						
冷却能力 (°C)	+200	+20	+10	0	-10	-20	-30
(kW)	0.31	0.31	0.17	0.28	0.22	0.13	0.03
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	0.35						
吸引圧力 (bar)	—						
流量 (L / min)	15						
ポンプコネクション	M16×1 内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション						
冷凍機 冷媒	ノンフロンガス						
PT100外部温度センサー接続 (表示/制御)	無						
デジタルインターフェース	USB						
アナログ通信	無						
冷却用冷凍機	1段冷凍						
循環液充填量 (リットル)	3.0 . . . 4.0						
安全等級 (DIN 12876-1)	3						
循環液最大粘度 (cSt)	50						
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40						
冷却水接続	—						
冷却水仕様	—						
寸法 W×L×H (cm)	23 × 40 × 65						
槽開口部 寸法 W×L (cm)	13 × 15						
槽深さ (cm)	15						
重量 (Kg)	25.2						
主電源 (V / Hz)	230 V / 50-60 Hz			100 V / 50-60 Hz			
消費電力 (A)	13			14			

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。