



高低温サーキュレーター

CORIO CD-800F

JULABO

オーダーNo.	9 012 715				
温度制御範囲 (°C)	-40 ~ +150				
温度精度 (°C)	± 0.03				
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.1				
プログラム機能	無				
温度表示	LED				
ヒーター能力 (W)	800 (100V) / 2000 (230V)				
冷却能力 (°C)	+20	0	-20	-30	-40
(kW)	0.86	0.76	0.41	0.26	0.12
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	0.35				
吸引圧力(bar)	---				
流量(L/min)	15				
ポンプコネクション	M16 × 1	内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション			
冷凍機 冷媒	ノンフロンガス				
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	無				
デジタルインターフェース	USB				
アナログ通信	無				
冷却用冷凍機	1段冷凍				
循環液充填量 (リットル)	5 ... 7.5				
安全等級 (DIN 12876-1)	3				
循環液最大粘度 (cSt)	50				
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40				
冷却水接続	- - - - -				
冷却水仕様	- - - - -				
寸法 W×L×H (cm)	33	×	47	×	70
槽開口部 寸法 W×L (cm)	18	×	13		
槽深さ (cm)	15				
重量 (Kg)	42				
主電源 (V / Hz)	100V /	50-60 Hz	230V /	50-60 Hz	
消費電力 (A)	11			11	

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。