



高低温サーキュレーター CORIO CD-1000FW

JULABO

オーダーNo. 9012727

温度制御範囲 (°C)	-40 ~ +150							
温度精度 (°C)	± 0.03							
最小 温度設定/温度表示 (°C)	0.1							
プログラム機能	無							
温度表示	LED							
ヒーター能力 (W)	2000							
冷却能力 (°C)	+200	+20	+10	0	-10	-20	-30	-40
(kW)	1.0	1.0	1.0	0.98	0.75	0.53	0.27	0.13
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	0.35							
吸引圧力 (bar)	-----							
流量 (L / min)	15							
ポンプコネクション	M16 × 1 内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション							
冷凍機 冷媒	R449a							
PT100外部温度センサー接続 (表示/制御)	無							
デジタルインターフェース	USB							
アナログ通信	無							
冷却用冷凍機	1段冷凍 水冷式							
循環液充填量 (リットル)	5.0 . . . 7.5							
安全等級 (DIN 12876-1)	3							
循環液最大粘度 (cSt)	50							
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40							
冷却水接続	G3/4							
冷却水仕様	水温:30°C以下 圧力: 0.3bar(差圧) 6bar(最大)							
寸法 W×L×H (cm)	42 × 49 × 74							
槽開口部 寸法 W×L (cm)	18 × 13							
槽深さ (cm)	15							
重量 (Kg)	51.5							
主電源 (V / Hz)	230 V / 50-60 Hz							
消費電力 (A)	16							

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
 全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。