

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

高低温サーキュレーター MAGIO MS-601F



JULABO

オーダーNo. 9 032 705

温度制御範囲 (°C)	-35 ~ +200					
温度精度 (°C)	± 0.01					
最小 温度設定/温度表示 (°C)	0.01					
プログラム機能	8 × 60					
温度表示	7" TFT タッチスクリーン					
ヒーター能力 (W)	800 (100V) / 2000 (230V)					
冷却能力 (°C)	+20	+10	0	-10	-20	-30
(kW)	0.6	0.52	0.44	0.27	0.16	0.04
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	0.24 ... 0.92					
吸引圧力 (bar)	-0.03 ... -0.4					
流量 (L / min)	16 ... 31					
ポンプコネクション	M16 × 1 内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション					
冷凍機 冷媒	R452A (100V) / R449A (230V)					
PT100外部温度センサー接続 (表示/制御)	有					
デジタルインターフェース	Ethernet / Modbus / RS232 / RS485 / USB					
アナログ通信	オプション					
冷却用冷凍機	1段冷凍					
循環液充填量 (リットル)	8 ... 10					
安全等級 (DIN 12876-1)	3					
循環液最大粘度 (cSt)	70					
使用環境温度 (°C)	+10 ~ +40					
冷却水接続	-----					
冷却水仕様	-----					
寸法 W × L × H (cm)	33 × 47 × 74					
槽開口部 寸法 W × L (cm)	22 × 15					
槽深さ (cm)	20					
重量 (Kg)	41.5					
主電源 (V / Hz)	100 V / 50-60 Hz			230 V / 50-60 Hz		
消費電力 (A)	15			16		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。