# コンパクトサイズ 高低温サーキュレーター CF40

## JULABO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーダーNo. | 9 400 340 | | | | | | | | | |
| 温度制御範囲 （℃） | −40 ～ +150 | | | | | | | | | |
| 温度精度 （℃） | ± 0.03 | | | | | | | | | |
| 最少 温度設定 / 温度表示 （℃） | 0.1 | | | | | | | | | |
| プログラム機能 | 無 | | | | | | | | | |
| 温度表示 | LED | | | | | | | | | |
| ヒーター能力 （W） | 2000 | | | | | | | | | |
| 冷却能力 （℃） | +200 | +20 | 0 | −10 | −20 | −30 | −40 | −50 | −60 | −80 |
| （kW） | | 0.47 | 0.4 | | 0.28 | 0.12 | | | | |
| ポンプ能力 吐出圧力(bar) | 0.35 | | | | | | | | | |
| 吸引圧力(bar) | ---- | | | | | | | | | |
| 流量(L/min) | 15 | | | | | | | | | |
| ポンプコネクション | M16×1 | 内径8mm又は内径12mm用ホースコネクション | | | | | | | | |
| 冷凍機 冷媒 | R404a | | | | | | | | | |
| Pt100外部温度センサー接続 （表示 / 制御） | 無 | | | | | | | | | |
| デジタルインターフェース | RS232 | オプション:Profibus | | | | | | | | |
| アナログ通信 | 無 | | | | | | | | | |
| 冷却用冷凍機 | 1段冷凍 | | | | | | | | | |
| 循環液充填量 （リットル） | 5.5 | | | | | | | | | |
| 安全等級 （DIN 12876-1） | 3 | | | | | | | | | |
| 循環液最大粘度 （cSt） | 30 | | | | | | | | | |
| 使用環境温度 （℃） | +5 ～ +40 | | | | | | | | | |
| 冷却水接続 | ― ― ― ― ― | | | | | | | | | |
| 冷却水仕様 | ― ― ― ― ― | | | | | | | | | |
| 寸法 W×L×H （cm） | 28 × 46 × 46 | | | | | | | | | |
| 槽開口部 寸法 W×L (cm) | 19 × 3 | | | | | | | | | |
| 槽深さ (cm) | 19 | | | | | | | | | |
| 重量 （Kg） | | | | | | | | | | |
| 主電源 （V / Hz） | 230 V / 50 Hz | | | | 230 V / 60 Hz | | | | | |
| 消費電力 （A） | 12 | | | | 12 | | | | | |

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20℃で行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm$^3$)の循環液で行われています。