



# 高低温サーキュレーター CORIO CP-450F

JULABO

オーダーNo.

9 013 714

温度制御範囲 (°C)	-30 ~ +200				
温度精度 (°C)	± 0.03				
最小 温度設定/温度表示 (°C)	0.01				
プログラム機能	無				
温度表示	TFT				
ヒーター能力 (W)	2,000 (800 / 100V)				
冷却能力 (°C)	+200	+20	0	-10	-20
(kW)	0.44	0.44	0.27	0.16	0.06
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	0.1 ... 0.7				
吸引圧力 (bar)	-----				
流量 (L / min)	8 ... 27				
ポンプコネクション	M16×1	内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション			
冷凍機 冷媒	R449a				
PT100外部温度センサー接続 (表示/制御)	無				
デジタルインターフェース	USB RS232C				
アナログ通信	無				
冷却用冷凍機	1段冷凍				
循環液充填量 (リットル)	3.0 ... 4.0				
安全等級 (DIN 12876-1)	3				
循環液最大粘度 (cSt)	50				
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40				
冷却水接続	-----				
冷却水仕様	-----				
寸法 W×L×H (cm)	23 × 40 × 65				
槽開口部 寸法 W×L (cm)	13 × 15				
槽深さ (cm)	15				
重量 (Kg)	25.6				
主電源 (V / Hz)	230 V / 50-60 Hz		100 V / 50-60 Hz		
消費電力 (A)	16		15		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。  
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm<sup>3</sup>)の循環液で行われています。