




高低温サーキュレーター CORIO CP-450F

JULABO

オーダーNo.	9 013 714					
温度制御範囲 (°C)	-30 ~ +200					
温度精度 (°C)	± 0.03					
最小 温度設定/温度表示 (°C)	0.01					
プログラム機能	無					
温度表示	TFT					
ヒーター能力 (W)	2,000 (800 / 100V)					
冷却能力 (°C)	+200	+20	0	-10	-20	-30
(kW)	0.44	0.44	0.37	0.27	0.16	0.06
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	0.1 ... 0.7					
吸引圧力 (bar)	-----					
流量 (L / min)	8 ... 27					
ポンプコネクション	M16×1 内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション					
冷凍機 冷媒	R449a					
PT100外部温度センサー接続 (表示/制御)	無					
デジタルインターフェース	USB RS232C					
アナログ通信	無					
冷却用冷凍機	1段冷凍					
循環液充填量 (リットル)	3.0 ... 4.0					
安全等級 (DIN 12876-1)	3					
循環液最大粘度 (cSt)	50					
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40					
冷却水接続	-----					
冷却水仕様	-----					
寸法 W×L×H (cm)	23 × 40 × 65					
槽開口部 寸法 W×L (cm)	13 × 15					
槽深さ (cm)	15					
重量 (Kg)	25.6					
主電源 (V / Hz)	230 V / 50-60 Hz			100 V / 50-60 Hz		
消費電力 (A)	13			13		

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。