



Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY



高温サーキュレーター MAGIO MS-BC4

JULABO

オーダーNo.	9 032 504		
温度制御範囲 (°C)	+20 ~ +300		
(室温付近での温度制御は、クーリングコイルへ4設定温度より低い冷却水の供給か、イマージョンクーラーでの冷却が必要です)			
温度精度 (°C)	± 0.01		
最小 温度設定/温度表示 (°C)	0.01		
プログラム機能	8 × 60 steps		
温度表示	TFT		
ヒーター能力 (W)	800 (100V)	/	2000 (230V)
ポンプ能力 吐出圧力 (bar)	0.24 ... 0.92		
吸引圧力 (bar)	-0.03 ... -0.4		
流量 (L / min)	16 ... 31		
ポンプコネクション	M16 × 1 内径8 mm又は内径12 mm用ホースコネクション		
冷凍機 冷媒	無		
PT100外部温度センサー接続 (表示/制御)	有		
デジタルインターフェース	イーサネット、USB、RS232/RS485		
アナログ通信	オプション		
補助ポンプ/電磁弁制御コネクション	無		
循環液充填量 (リットル)	3 ... 4.5		
安全等級 (DIN 12876-1)	3		
循環液最大粘度 (cSt)	70		
使用环境温度 (°C)	+10 ~ +40		
寸法 W × L × H (cm)	23 × 41 × 42		
槽開口部 寸法 W × L (cm)	13 × 15		
槽深さ (cm)	15		
重量 (Kg)	11.1		
主電源 (V / Hz)	100 V / 50-60 Hz		200V-230V / 50-60Hz
消費電力 (A)	11		11

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータは密度(1 Kg/dm³)の循環液で行われています。