



超高温サーキュレーター フォルテ HTシリーズ

HT60-M2+CU

JULABO

オーダーNo.	9 800 065				
温度制御範囲 (°C)	+40 ~ +400				
温度精度 (°C)	± 0.01 ~ 0.1				
最少 温度設定 / 温度表示 (°C)	0.01				
プログラム機能	6 × 60				
温度表示	LCD / LED				
ヒーター能力 (W)	7000				
冷却能力 (°C)	+350	+250	+150	+75	
冷却水: 20°C、2L/min時 (kW)	12	8	4	1	
ポンプ能力 吐出圧力(bar)	1.2				
吸引圧力(bar)	---				
流量(L/min)	18				
ポンプコネクション	M16 × 1				
冷却機能	有				
Pt100外部温度センサー接続 (表示 / 制御)	有				
デジタルインターフェース	RS232 / RS485				
アナログ通信	標準装備				
冷却用冷凍機	---				
循環液充填量 (リットル)	2		(クーリングゾーン: 2リットル)		
安全等級 (DIN 12876-1)	3				
循環液最大粘度 (cSt)	30				
使用環境温度 (°C)	+5 ~ +40				
冷却水接続	内径10mmチューブコネクター				
冷却水仕様	水温: 20°C以下 圧力: 2.0~4.5bar(差圧) 水量: 2L/min				
寸法 W × L × H (cm) M1コントローラー	25	×	25	×	18
寸法 W × L × H (cm) HT60+CU	43	×	23	×	58
槽深さ (cm)	---				
重量 (Kg)	37				
主電源 (V / Hz)	400V 3相4線式 50Hz				
消費電力 (A)	12				

全ての測定データは定格電圧、周囲温度20°Cで行われています。
全てのポンプデータはJULABOサーマルH350の循環液で行われています。