

カバーガラス

コードNo.	型番	入数	サイズ(mm)	厚み(mm)	価格(税抜)
0-1119-04	0331-0130	200枚/箱	18×18	0.16~0.19	¥660
0-1119-05	0331-0630	200枚/箱	20×20	0.16~0.19	¥740
0-1119-06	0330-1630	200枚/箱	24×24	0.13~0.16	¥880
0-1119-07	0330-2810	200枚/箱	24×32	0.13~0.16	¥1,400
0-1119-08	0330-3210	200枚/箱	24×40	0.13~0.16	¥1,600
0-1119-09	0344-1820	100枚/箱	φ18	0.13~0.16	¥700

●材質: 硼珪酸ガラス

66頁

ボトルトップディスペンサー(校正機能付)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	最小目盛(mL)	価格(税抜)
0-1384-01	2002	1	0.25~2.5	0.05	¥38,000
0-1384-02	2005	1	0.5~5.0	0.1	¥38,000
0-1384-03	2016	1	1.0~10.0	0.2	¥38,000
0-1384-04	2020	1	2.5~ 20.0 25.0	0.5	¥44,000
0-1384-05	2040	1	5.0~50.0	1.0	¥44,000
0-1384-06	2100	1	10.0~100.0	2.0	¥57,000

◆仕様

- 接液部材質: PTFE、FEP、PFA、ホウケイ酸ガラス ● アダプター: PP
- 精度: ±0.6% ● 変動係数: ≤±0.2%(ISO 8655準拠)。
- 付属アダプター: GL28、GL32、GL36、GL38、GL40、GL45×各1個
- バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。
- オートフレーブ滅菌が可能です。
- 校正機能付です(ISO ~~8655~~準拠)。**8655**
- 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。



ボトルトップディスペンサー(校正機能付)

コードNo.	型番	入数	容量(mL)	最小目盛(mL)	価格(税抜)
0-1393-01	1002	1	0.25~2.5	0.05	¥36,800
0-1393-02	1005	1	0.5~5.0	0.1	¥36,800
0-1393-03	1016	1	1.0~10.0	0.2	¥36,800
0-1393-04	1020	1	2.5~ 20.0 25.0	0.5	¥41,800
0-1393-05	1040	1	5.0~50.0	1.0	¥41,800
0-1393-06	1100	1	10.0~100.0	2.0	¥51,000

※価格にボトルは含まれません。

◆仕様

- 接液部材質: PTFE、FEP、PFA、ホウケイ酸ガラス ● アダプター: PP
- 精度: ±0.6% ● 変動係数: ≤±0.2%(ISO 8655準拠)。
- 付属アダプター: GL28、GL32、GL36、GL38、GL40、GL45×各1個
- オートフレーブ滅菌が可能です。
- 校正機能付です(ISO ~~8655~~準拠)。**8655**
- 排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。



フロキュレーター／ジャーテスター

コードNo.	型番	入数	サイズ	価格(税抜)
0-1155-01	JLT4	1	4連・卓上タイプ	¥420,000
0-1155-02	JLT6	1	6連・卓上タイプ	¥490,000
0-1156-01	FP4	1	4連・ポータブル	¥320,000
0-1156-02	-	1	ポータブル専用 キャリングケース	¥32,000

◆仕様

回転数 (rpm) /	10 10 50 100 200 / 10 300 (連続) (FP4)	10~300(JLT) / 20・40・50・100・200切替(FP4)
タイマー (min)	10 300 / 0 999min. 0 99H (連続) (JLT)	0~999min、0~99H、連続(JLT) 0~30min、連続(FP4)
	250×250×320mm (FP4)・	

ホットプレート

コードNo.	型番	品番	入数	外寸W×D×H(mm)	重量(kg)	天板材質	価格(税抜)
0-1135-01	RC	F20710431	1	165x280x115	3.1	アルミ天板	¥52,000
0-1135-11	RC5	F20710610	1	160x270x85	1.4	アルミ天板	¥64,800
0-1136-11	REC	F20710553	1	203x344x94	2.7	セラミック天板	¥105,000

◆仕様 ● 電源:100V コード1.5m ● IP規格:IP42(F20710610)

- 最高温度:340℃ 500W (F20710431)、300℃ 630W (F20710610)、420℃ 780W (F20710553)
- 天板サイズ:φ135mm (F20710431、F20710610)、180×180mm (F20710553)

- コンパクトで場所を取らない設計です。
- 使いやすい安全設計でクリーニングも簡単です。
- アルミ天板(エポキシ塗装)なので均一な温度分布を得られます(F20710431、F20710610)。
- セラミック天板なので耐薬性に優れています(F20710553)。
- 天板が50℃を超えた場合、警告システムのLEDが点灯します(F20710610)。



0-1135-01



0-1135-11



2022年10月現在
 全機種
 分離式機種
 クリーニング
 洗浄/乾燥/クリーニング機能
 理学療法士
 理学療法士
 理学療法士

お問い合わせ・ご注文：TEL.03-3812-3531(東京) TEL.0725-53-4488(大阪) FAX.0725-54-1955 104

Hettich EBA280 | 280S シンプルなローター交換で汎用性が向上

EBA280およびEBA280Sは6個のローターの選択を提供します。ローターはクイックリリースシステムにより簡単に取り外し交換できます。ローターは所定の位置にロックされ、工具を使用したり余分な力を入れたりしなくても安全な状態が維持されます。デジタルコントロールパネルでは9つのプログラム設定を保持できます。

- IVDR準拠 (EU)2017/746
- 簡単交換:ロータークイックリリースシステム
- 6個のローターより選定
- 9個のプログラム設定

プログラム

max.RPM	6,000min ⁻¹
max.RCF	4,146 5,071
max.capacity	6×50ml
weight (approx)	12kg
Cat.No.	1101 1102



動物用ソコレックスSHウルトラ1810連続注射器

動物用一般医療機器

コードNo.	入数	バレル容量(ml)	可変容量(ml)	一目盛(ml)	針先	重量(g)	ストローク長(mm)	用途例	価格(税抜)
0-7498-01	1	0.1	0.02~0.1	0.005	5先	75	19.5	魚、鳩	¥24,200
0-7498-02	1	0.2	0.05~0.2	0.01	5先	75	23	魚、ひよこ、うさぎ	¥24,200
0-7498-03	1	0.3	0.05~0.3	0.025	5先	75	21	魚、鶏、アヒル、子豚	¥24,200
0-7498-04	1	0.5	0.1~0.5	0.05	5先	76	22.5	鶏、子豚、ガチョウ	¥23,100
0-7498-05	1	1	0.1~1	0.05	5先	90	19	鶏、  豚	¥23,100
0-7498-06	1	2	0.3~0.2	0.1	5先	94	21	鶏、  豚	¥23,100